



NAVODILA ZA MONTAŽO AVTOPREVLEK

V embalaži so posamezni deli avtomobilske prevleke in kljukice za pritrditev prevlek .
Tekstilnih kosov je ravno toliko, kolikor je delov (kosov) originalnega sedeža.

Pred montažo vam svetujemo, da vzamete vse dele prevleke iz embalaže in jih razporedite po zaporedju: prednja sedeža (naslon in sedišče), zadnji sedeži (naslon in sedišče), vzglavniki in morebitni naslon za roko spredaj. Pripravite si kljukice . Najdete jih v prevleki za vzglavnik.

Prevleke se montira tako, da jih navlečemo čez originalne sedeže v avtomobilu in s tem skoraj popolnoma prekrijemo prvotni sedež v avtomobilu. Prevleke so sestavljene iz enakega števila kosov kot originalen sedež vozila in ni težko ločiti posamezne dele prevleke. Pravilno montirana prevleka mora dajati videz originalnega sedeža, torej mora biti pravilno napeta, brez gub ali zavihkov.

MONTAŽA POSAMEZNIH DELOV

Prednja sedeža

Prednji naslon z/brez stranske zračne blazine:

Prevleka se namesti čez celoten naslon, tako da je prednji del z vzorcem na prednji strani in enobarven del z/brez žepa na hrbtni strani naslona.

Stranica prevleke z napisom "Airbag", mora biti nameščena na zunanji desni ali levi strani glede na vrata, kjer se nahaja stranska zračna blazina. Stranica zračne blazine je izdelana iz posebnega tekstila in pene, ki omogoča varno in pravočasno sprožitev stranske zračne blazine.

Zelo pomembno: pri namestitvi prevleke prednjega naslona morate obvezno zagotoviti točno lego šiva na originalni prevleki. Šivi so dodatno ojačani s tankim trakom tkanine, ki omogoča podaljšanje življenjske dobe prevleke, saj ni toliko direktnih drgnjenj na stranico zračne blazine, vendar na tekstilni trak.

Navlecite stranico z napisom "Airbag" z vrha navzdol. Upoštevajte točno naleganje šivov.

Prednje sedišče:

Pred montažo sedišča ločite voznikovo in sovoznikovo sedišče, ker sta največkrat par (levo/desno). V večini primerov ima voznikovo sedišče na zunanji strani (ob vratih) ožjo stranico od notranje. Enako velja za sovoznikovo sedišče.

Prevleko sedišča montirajte tako, kot prikazuje slika v embalaži. Elastika na robu prevleke mora biti skrita pod plastiko, ki obdaja sedišče. Pazite, da obrobno elastiko speljete v prostor med original sedežem in plastiko, tako da jo lahko na zadnji strani sedeža povlečete (glej sliko na embalaži). Ko imate speljani obe elastiki, ju med seboj zvežite.

Nasvet: po potrebi elastiko privežite na ozek in trdnejši predmet (npr. električni vodnik) in si z njim pomagajte preiti v prostor med sedežem in plastiko na zadnjo stran sedeža.

Preostale elastične zanke vpnite v spodnji kovinski del sedeža s pomočjo kljukic.

Zadnji naslon in sedišče

Ločite prevleki za naslonski del (nedeljiv, deljiv ali iz treh delov) ter sedalni del (nedeljiv, deljiv ali iz treh delov).

V primeru, da so na prevleki ob robu z elastiko všiti ježki, jih prilepite na kosmatene hrbtne dele original sedežev.


V primeru, da so na prevleki ob robu z elastiko všite elastične zanke, jih s pomočjo vpetih kljukic med seboj povežite.

V primerih, ko so prevleke za zadnje sedeže zaključene z obrobno elastiko, montirate prevleko po enakih navodilih kot veljajo za prednji sedišči.


Vzglavniki

Pred montažo prevlek za vzglavnike jih med seboj ločite po obliki. Vzglavnike, ki so zaključeni z ježkom in podaljškom iz črnega velurja, je potrebno namestiti tako, da je ježek vedno na sprednjem delu vzglavnika, velur pa na hrbtnem delu vzglavnika (glej sliko na embalaži). Ostale vzglavnike, kateri imajo prišito elastiko/trakove jih zvežite in potisnete pod original vzglavnik.

1




2




3




4




5



6



7



8

SLO

NAVODILA ZA MONTAŽO SEDEŽNIH PREVLEK:

Vsak del sedežne prevleke je z notranje strani označen s pripadajočo oznako.

MONTAŽA PREDNIH SEDEŽEV:

1. Izvlecite prednje naslone za glavo (če je to mogoče) in spustite sedež v ležeči položaj.
2. Potegnite elastike med naslonom in sediščem. Namestite sedišče na sredino in ga s kljukicami pričvrstite pod sedežem. V primeru, da ima sedež bočno plastiko – je prevleko potrebno potisniti pod plastiko.
3. Če ima prevleka bočno gumo po celi dolžini namesto kljukic, jih je potrebno zavezati (eno za drugo) pod sedežem).
4. Navlecite/namestite prevleko prednjega naslona (hrbtišča). Paziti na položaj bočne varnostne blazine. Prevleko napeti in gumice potegniti med naslonom in sediščem. Gumice pričvrstite s kljukicami pod sediščem.
5. V primeru, da se na robu naslona nahaja trak in ježek: napnite trak in pričvrstite z ježkom.

MONTAŽA ZADNIH SEDEŽEV:

6. V primeru, da je to mogoče, zadnje sedeže vzemite izven vozila. Namestite prevleko glede na skico. Gumice potegnite in učvrstite s kljukicami za žičnati del pod sediščem ali med seboj. Če je sedež sestavljen iz več delov, ponovite postopek. Bodite pozorni, da so odprtine na sredini. Če je možno, potegnite prevleko pod plastiko. Zadnji naslon za roke namestite glede na skico.
7. Zadnji naslon se namešča po enakem postopku kot prednji. Pazite, da so vse odprtine za luknje na sredini in jih povlecite pod plastiko. Prevleke je potrebno zategniti in jih pričvrstiti z gamicami in kljukicami (ali s trakom in ježki). Če je naslon sestavljen iz več delov, postopek ponovite. Če imate bočne stebričke, jih montirajte po oznakah in med seboj učvrstite s povezovanjem gumic.
8. Navlecite prevleke za naslone glave po oznakah. V primeru, da imajo vezice (trakove za vezanje), jih povežite.

*V kolikor ima vozilo tri vrste sedežev, položite oznake glede na legendo in namestiti prevleke po enakem postopku kot prvi dve vrsti.